

KABELOVÉ VLEKY

Kabelové vleky **VARIANT** jsou konstruovány robustně a odolně, **nově také s výrazně vyšší průchodností terénem**. Naši konstruktéři jsou připraveni vleky individuálně přizpůsobit vašim požadavkům.

Doplňující informace ke kabelovým vlekům:

- Vleky jsou konstruovány odolně a pro velkou průchodnost terénem, s jednoduchým, ale komfortním ovládáním
- Maximální rychlost 100/80 km/h (nebo upravená)
- Vleky jsou certifikovány pro EU, včetně TP
- Barva provedení je přizpůsobena požadavkům klienta
- Dodací lhůta vleků je cca 4-6 týdnů, lze individuálně přizpůsobit
- Součástí předávky vleků je ukázka připojení, ovládání a zaškolení obsluhy
- Další technické a obchodní informace rádi sdělíme na vyžádání



Přehled vyráběných vleků

Model	Payload	Celková váha	Maximální šířka cívky	Průměr cívky max/min (dle dohody)	Hřídel (variab.)	Šířka vleku	Maximální rychlost	Kola	Brzdný systém
VARIANT100CD20	795 kg	1 095 kg	1075 mm	1200/650	50 mm	1900	100 km/h	165x13	Nájezdová brzda
VARIANT 100CD32	1 200 kg	1 600 kg	1374 mm	2100/700	50 mm	2280	100 km/h	175x14	Nájezdová brzda
VARIANT 100CD40	1 500 kg	2000 kg	1250 mm	2200/750	50 mm	2200	100 km/h	195x14	Nájezdová brzda
VARIANT 150CD60	2 350 kg	3 100 kg	1280 mm	2500/1060	76 mm	2300	100 km/h	215/75R17,5	Nájezdová brzda
VARIANT 300CD70	2 750 kg	3 500 kg	1280 mm	2500/1060	76 mm	2300	100 km/h	215/75R17,5	Nájezdová brzda
VARIANT 150PT60	2 300 kg	3 100 kg	1710 mm	3200/1420	76 mm	2495	100 km/h	215/75R17,5	Nájezdová brzda
VARIANT 300PT70	2 750 kg	3 500 kg	1600 mm	3200/1420	76 mm	2545	100 km/h	215/75R17,5	Nájezdová brzda
VARIANT 502CD130	5 200 kg	6 580 kg	1470 mm	2860/1360	76 mm	2550	100 km/h	11.00x22,5	2Line A./Mech.C/W ABS
VARIANT 502CD140	5 050 kg	6 650 kg	1600 mm	3800/2000	89 mm	2550	100 km/h	11.00x22,5	2Line A./Mech.C/W ABS
VARIANT 800CD220	8 550 kg	10 650 kg	1730 mm	3660/2550	101 mm	2550	100 km/h	235/75R17,5	2Line A./Mech.C/W ABS
VARIANT 800CD210	8 000 kg	10 300 kg	2000 mm	3500/2300	89 mm	3200	32 km/h	315/70Rx22,5	2 Line Air
VARIANT 1000CD250	10 000 kg	12 400 kg	2000 mm	3500/2300	89 mm	3200	24 km/h	315/70Rx22,5	2 Line Air
VARIANT 1200CD310	12 000 kg	15 500 kg	2400 mm	4540/2400	101 mm	3600	24 km/h	11.00x22,5	2 Line Air
VARIANT 1500CD360	15 000 kg	18 500 kg	2400 mm	4540/2400	127 mm	3600	16 km/h	11.00x22,5	2 Line Air
VARIANT 1800CD480	18 000 kg	22 000 kg	2400 mm	4600/2500	127 mm	3600	24 km/h	315/70Rx22,5	2 Line Air
VARIANT 2000CD500	20 000 kg	24 000 kg	2400 mm	4600/2500	127 mm	3600	16 km/h	315/70Rx22,5	2 Line Air
VARIANT 3000CD700	30 000 kg	35 000 kg	2400 mm	4800/2700	152 mm	3735	10 km/h	14.00x24	2 Line Air
VARIANT 4000CD900	40 000 kg	48 000 kg	2800 mm	5000/2900	152 mm	4300	10 km/h	14.00x24 M.A.	2 Line Air
VARIANT 4800CD980	48 000 kg	57 000 kg	2800 mm	5000/2900	152 mm	4300	10 km/h	295/60 Bogie	2 Line Air